

OLEO'201/204

PRÉPARER

NETTOYANT / DEGRAISSANT POUR BOIS

- fiche technique -



DESCRIPTION

Idéal pour nettoyer et dégraisser les bois, **OLEO'201 / OLEO'204** dissout les salissures, les traces de pollution et les graisses sur tout type de support : bardage, lame de terrasse, mobilier de jardin, tour de piscine.

Il permet également de dégraisser les bois gras afin de les préparer idéalement pour une finition à l'huile.

Economique et performant, le produit **OLEO'201 / OLEO'204** peut également être utilisé pour le nettoyage des façades, des murs, des toitures et des terrasses. Convient aussi pour tous types de matériaux.

OLEO'201 / OLEO'204 vous est proposé afin de compléter notre gamme d'huiles de protection et d'entretien. Il vous fournit ainsi une offre globale dédiée à la rénovation des bois ayant subi une altération esthétique dans le temps et à la préparation des supports avant finition.

Ce produit n'est pas le fruit de nos recherches mais a été choisi pour présenter le meilleur compromis entre efficacité et acceptabilité environnementale.

CONDITIONNEMENT

Bidons de 1, 2 et 5 litres.

Autres conditionnements : nous consulter.

GAMME ASSAINISSANT

Existe en plusieurs versions

OLEO'201 en solution prête à l'emploi,

OLEO'204 en solution concentrée (4 pour 1).

- nettoie, décape et dégraisse les bois -
- dissout les salissures et les graisses -
- convient pour tous bois non tanniques -
- convient pour tous types de matériaux -
- utilisable sur façades, toitures, terrasse -
- produit alcalin en phase aqueuse -
- produit non inflammable -
- prêt à l'emploi / concentré -
- entretien facile et économique -
- ne contient pas de produit pétrolier -



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dégraissant en phase aqueuse.

Composition : hydroxyde de potassium - composé de l'ion ammonium quaternaire, alkyl en C 8-18 benzyldiméthyles, chlorures (CAS : 63449/41/2 - % : 9,8g/kg) - tensio-actif - contient moins de 5% d'agents de surface cationiques

Ne contient pas de solvant pétrolier.

Couleur : incolore.

Aspect : mat.

 **oléoboïs**®
huiles pour bois

OLEO'201/204

- fiche technique -

MODE D'EMPLOI

Préparation de la solution :

OLEO'201 est une solution **prête à l'emploi**.

OLEO'204 est une solution **concentrée** à diluer avant application. Mélanger 1L d'**OLEO'204** dans 3L d'eau afin d'obtenir 4L de nettoyeur prêt à l'emploi.

Bien agiter avant emploi.

Application :

- 1 Appliquer **OLEO'201** ou **OLEO'204** dilué directement sur le bois,
- 2 Bien imprégner la surface à nettoyer,
- 3 Laisser agir 15 minutes à l'abri du soleil,
- 4 Rincer abondamment à l'eau grâce à un jet ou à un nettoyeur haute pression en veillant à ne pas trop approcher la lance du bois pour éviter de détériorer celui-ci.

Si le support est très encrassé, renouveler l'opération.

Séchage :

Laisser sécher en profondeur (24 heures minimum) avant application d'un assainissant bois (**OLEO'301** ou **OLEO'304**) et d'une huile de protection (**NOVOIéo** / **SATIOéo** / **PERLIOéo** / **BLANCOIéo**)

OUTILS

Application :

brosse, pinceau ou pulvérisateur.

Rinçage :

jet puissant ou nettoyeur haute pression.

Nettoyage du matériel :

rinçage à l'eau.

RENDEMENT

La consommation d'**OLEO'201** ou d'**OLEO'204** dilué varie suivant la nature du bois, son état de surface, sa préparation ainsi que le mode d'application choisi.

De façon générale, elle est estimée entre 4 m² (surfaces verticales) et 8m² (surfaces horizontales) par litre de **nettoyant**.

ENTRETIEN

L'entretien d'un bois huilé doit être régulier pour maintenir l'efficacité de la protection dans le temps.

MISE EN GARDE

Eviter tout contact avec le verre et tous les métaux légers. Plus généralement avec tous les supports sensibles aux produits alcalins. Ne convient pas pour les bois tanniques

Protéger les massifs de fleurs et les plantes lors du nettoyage.

CONSEILS D'UTILISATION

S'applique sur tout type de bois (hors bois tanniques, tels que chênes, châtaignier, robinier) et matériaux légers. Bien agiter avant emploi.

Le nettoyage par temps couvert et/ou tôt le matin sera préférable pour éviter l'évaporation du produit avant rinçage.

Ne pas appliquer à une température inférieure à 5°C. Faire préalablement un essai sur une partie non visible.

PRÉCAUTION D'EMPLOI

DANGER : Provoque une irritation cutanée - Provoque une sévère irritation des yeux

CONSEILS : Se laver les mains soigneusement après manipulation - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon - En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin - Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer - Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.



60 imp des Millepertuis - ZI Vallée du Salaison
34740 VENDARGUES

www.oleobois.com

CONSEIL CLIENT ☎ N° Azur 0 811 69 02 66

COST D'UN APPEL LOCAL

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité. Oléoboïs ne peut en aucun cas être tenu pour responsable des résultats et dommages potentiels provoqués par un usage inadéquat ou éronné.

édition n°8 du 15.06.2017