

ACRYLPLAST PINCEAU**Vernis acrylique mono - composant
non jaunissant**version 5.0 du 10 janvier 11

Description du produit

Vernis acrylique mono-composant transparent en phase solvant diluable au white spirit.

Formulé à base de résines acrylique pour le vernissage des bois sur lesquels une qualité non jaunissante est nécessaire.

En pénétrant dans le support, ce vernis fixe les teintes et garde au maximum l'aspect naturel du bois. Recommandé pour le vernissage des teintes positives, bois cérusés, teintes pastels, lambris naturel.

Propriétés

Aspect : brillant, satiné, effet soie ou mat.

Extrait sec : supérieur à 50%

Viscosité CF N°4 : 50 " ± 2

Conditions d'application :

Bien mélanger avant utilisation

Appliquer sur du bois sec, non gelé, ayant un taux d'humidité inférieur à 18%, propre et préparé selon le normes et D.T.U. en vigueur. Une température supérieure à 5° C est nécessaire pour un séchage optimal.

Application : brosse, pinceau, pour plus de fluidité ajouter éventuellement 5 à 10% de white spirit.

Au pistolet : dilution à 10% de white spirit ou white spirit désaromatisé.

Appliquer en deux à trois couches dans le sens du veinage du bois, avec égrenage fin entre chacune des couches.

Intervalle entre couche : 6 heures à 20 °C

Pour renforcer l'aspect ciré, appliquer une couche de notre cire CLC incolore ou teintée.

Rendement :

Variable suivant la porosité du support, l'essence du bois et l'état de la surface :

7 à 12 m² au litre par couche.

Séchage

Hors poussière : 1 heure à 20°C

Sec au toucher : 4 heures à 20°C

Entre deux couches : 6 heures à 20°C

Conservation

Eviter de stocker le produit à des températures supérieures à 40°C et inférieures à 5°C

Conservation : minimum 1 an en emballage fermé d'origine

Remarques

Pour les bois gras ou acides : dégraisser à l'acétone ou au nettoyeur puis appliquer une première couche diluée à 30% de white spirit. Passer en suite deux couches non diluées.

Nettoyage

Nettoyage des outils au white spirit ou avec notre Nettoyeur standard

Emballage

Bidons de 1L, 5L et 25L