

# PERL'Oléo®

PROTÉGER  
DÉCORER

HUILES A EFFET *perlant* POUR BOIS INTÉRIEURS

- fiche technique 21 -



## DESCRIPTION

Idéales pour conserver l'éclat et protéger les bois d'intérieur : mobilier, lambris, parquets, objets, plans de travail, cuisines et salles de bains.

Spécialement formulées pour la protection des bois exposés à l'usure et à l'eau, les huiles **PERL'Oléo** protègent les bois durablement et de façon naturelle.

La gamme **PERL'Oléo** est élaborée à base de composés d'origine renouvelable. Huiles végétales, dérivés oléagineux et adjuvants naturels ont été rigoureusement sélectionnés et retenus pour leurs très bonnes propriétés hydrophobe, siccativ, olfactive et durcissante. Les huiles **OLEOBOIS** sont formulées sans solvant (pétrolier ou terpénique) ni C.O.V.

Le caractère hautement hydrophobe des formulations procure un effet perlant et protège contre l'apparition des taches à la surface des bois.

Les huiles **PERL'Oléo** facilitent l'entretien du bois en évitant les opérations de décapage et ponçage. Naturelle et sans solvant, la protection des bois devient économique tout en respectant la santé et l'environnement.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Composition : huile de lin première pression à froid, huiles de lin cuites, huile de bois de chine, esters d'huiles végétales insaturées, eau\*\*, pigment\*, émulsifiant végétal\*\*. (*versions \*color, \*premium*)

*La proportion des composés varient selon la version choisie.*

Aspect : naturel ou teinté / rendu mat ou satiné.

Odeur : boisée s'atténuant rapidement.

Densité : de 0,92 à 0,94 (à 20°C)

- protège les bois d'intérieur -
- conserve l'aspect naturel du bois -
- assure une protection longue durée -
- améliore la stabilité dimensionnelle -
- procure un effet perlant et imperméabilisant -
- matières premières renouvelables -
- nourrit le bois en profondeur -
- entretien facile et économique -
- ne s'écaille pas -
- écologique : 0% COV, sans solvant -



## CONDITIONNEMENT

Bidons de 0,5, 1, 2, 5 litres.

Autres conditionnements : nous consulter.

## GAMME PERL'OLEO

Existe en différentes versions :

**PERL'Oléo Classic ou Classic-color** pour mobilier, lambris, portes, fenêtres, objets tournés.

**PERL'Oléo Plan de travail** pour tables et plans de travail, cuisines et salles de bains.

**PERL'Oléo Parquet** pour les sols d'intérieur en bois.

**PERL'Oléo Premium** à utiliser avec les pâtes pigmentaires **OLEO'Color** pour composer soit-même sa teinte et décorer les bois d'intérieur.

**oléoboïs**

huiles & bois

## - fiche technique 21 -

### MODE D'EMPLOI

#### Préparation du support :

**Le bois doit être nu, propre, sec et sain.**

Nettoyer préalablement le bois : sur bois déjà peints, cirés, vernis ou vitrifiés, éliminer toutes traces de finitions antérieures par ponçage ou/et décapage.

Sur bois gris, utiliser le dégriseur bois **OLEO'501**.

Sur bois gras, huilés ou salis, utiliser le nettoyant bois **OLEO'201** ou **OLEO'204**.

#### Application :

- ❶ Bien agiter avant emploi,
- ❷ Appliquer généreusement **PERL'Oléo** sur le bois,
- ❸ Laisser pénétrer 20 minutes à l'abri du soleil,
- ❹ **Essuyer le surplus** d'huile dans le sens des fibres,
- ❺ Appliquer **une seconde couche** 12 heures après la première.

#### Séchage :

Sec au toucher en 48 h. Dur à cœur en 1 semaine.

Sur bois taniques, le séchage de l'huile est retardé.

### OUTILS

#### Application :

Le spalter est idéal pour des surfaces importantes, l'application peut aussi se faire au chiffon pour les petites surfaces.

#### Essuyage :

Chiffon propre et non pelucheux ou mèche de coton.

#### Nettoyage du matériel :

Savon liquide. Rinçage à l'eau chaude.

### RENDEMENT

La consommation de **PERL'Oléo** varie suivant la nature du bois, son état de surface, sa préparation ainsi que le mode d'application choisi. De façon générale, une application en 2 couches consomme entre 0,1 à 0,15 litre d'huile par m<sup>2</sup>. Par exemple, il faudra compter entre 1 à 1,5 litre d'huile pour 10m<sup>2</sup>.

### ENTRETIEN

L'entretien d'un bois huilé doit être régulier pour maintenir l'efficacité de la protection dans le temps. Repasser régulièrement l'huile **PERL'Oléo** initialement choisie sur le bois huilé.

### MISE EN GARDE

**Le produit appliqué en excès et non essuyé peut provoquer des zones collantes néfastes au rendu esthétique.**

**Les chiffons imbibés d'huile peuvent s'auto-inflammer dans certaines conditions. Veiller à les mouiller après utilisation.**

### CONSEILS D'UTILISATION

S'applique sur tout type de bois.

Bien agiter avant emploi.

Appliquer par temps sec, à l'abri du soleil.

Ne pas appliquer à une température inférieure à 10°C. Faire préalablement un essai sur une partie non visible.

Sur bois taniques (chênes, chatâignier, robinier), utiliser préalablement le primaire **PRIM'Oléo Classic**. Essuyer impérativement le surplus d'huile après absorption par le bois.

Ne pas couvrir, ne pas déplacer d'objet lourd avant séchage complet.

Après utilisation, conserver l'huile à l'abri du soleil, de l'air et de l'humidité.

### PRÉCAUTION D'EMPLOI

S25 - éviter le contact avec les yeux.

S36/37 - Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.



Parc Agropolis - 361, rue Jean François Breton

34196 MONTPELLIER

Tel. +33(0)4 67 04 34 68 - Fax. +33(0)4 67 04 63 06

[www.oleobois.com](http://www.oleobois.com)