

HUILES *naturelles* POUR BOIS EXTÉRIEURS

- fiche technique -



DESCRIPTION

Idéales pour décorer et protéger les bois d'extérieur : bardage, mobiliers de jardin, huisseries, volets, terrasses, caillebotis, pergolas, etc.

Spécialement formulées pour la protection des bois exposés aux UV et aux intempéries, les huiles de la gamme **NOVO** protègent les bois extérieurs durablement et de façon naturelle.

La gamme **NOVO** est élaborée à base de composés d'origine renouvelable. Huiles végétales, dérivés oléagineux et adjuvants naturels ont été rigoureusement sélectionnés et retenus pour leurs très bonnes propriétés hydrophobe, siccativité et olfactive. Les huiles **OLEOBOIS** sont formulées sans solvant (pétrolier ou terpénique) ni C.O.V.

La présence d'un principe pigmentaire permet de protéger le bois contre l'action des UV et de conserver durablement son aspect naturel.

Les huiles **NOVO** facilitent l'entretien du bois en évitant les opérations de décapage et ponçage. Naturelle et sans solvant, la protection des bois devient économique tout en respectant la santé et l'environnement.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Composition : huile de tung, huile de lin première pression à froid, huile de lin raffinée, huile de noix, esters d'huiles végétales insaturées, pigmentation anti-UV, eau**, pigment*, émulsifiant végétal**.

(versions *color et *premium).

La proportion des composés varie suivant les versions

Ne contient pas de solvant pétrolier.

Aspect : naturel ou teinté / rendu mat.

Odeur : boisée s'atténuant rapidement.

Densité : de 0,92 à 0,95 à 20°C.

- protège les bois d'extérieur -
- conserve l'aspect naturel du bois -
- assure une protection longue durée -
- améliore la stabilité dimensionnelle -
- principe pigmentaire anti-UV -
- matières premières renouvelables -
- pouvoir hydrophobe anti-grisaillement -
- nourrit le bois en profondeur -
- entretien facile et économique -
- ne s'écaille pas -
- formulée sans solvant ni C.O.V. -



CONDITIONNEMENT

Bidons de 0,5, 1, 2, 5 et 10 litres.

Autres conditionnements : nous consulter.

Teintes disponibles selon versions : ACJ : acajou - CHC : chêne clair - CHM : chêne moyen - CHF : chêne foncé - GRS : gris - JOX : jaune oxyde - OMB : ombre - RGB : rouge brique - WNG : wengé

GAMME NOVOLÉO

Existe en différentes versions :

NOVOLÉO Classic : huile originale pour bardages, mobilier, portes, fenêtres, claustras.

NOVOLÉO Terrasse : huile pour les sols d'extérieur en bois, terrasses, caillebotis, decks.

NOVOLÉO Spécial : huile spécifique renforcée en anti-UV pour le Douglas, le Red Cédar ou le Bois Autoclavé.

NOVOLÉO Color : huile teintée pour terrasse et bardage.

NOVOLÉO Premium : huile à teinter avec les pâtes pigmentaires **OLEO'Color** pour tous bois d'extérieur.

- fiche technique 11 -

MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

Le bois doit être nu, propre, sec et sain.

Nettoyer préalablement le bois : sur bois déjà peints, cirés, vernis ou vitrifiés, éliminer toutes traces de finitions antérieures par ponçage ou décapage.

Sur bois gras, huilés ou salis, utiliser le nettoyant déhuileur bois **OLEO'201** (ou **OLEO'204**) puis l'assainissant **OLEO'301** (ou **OLEO'304**).

Sur bois gris, utiliser le dégriseur bois **OLEO'501**.

Application :

- 1 **Bien agiter avant emploi** (1 minute minimum),
- 2 Appliquer l'huile **NOVO** sur le bois,
- 3 Laisser pénétrer 20 minutes, à l'abri du soleil,
- 4 **Essuyer toute l'huile de surface** dans le sens des fibres, à l'exception des bardages.
- 5 **Mouiller les chiffons avant de les jeter,**
- 6 Appliquer **une 2nd passe** 12h mini après la 1^{ère}.

Séchage :

Sec au toucher en 24h, à coeur en 1 semaine.

Sur bois tanniques, le séchage de l'huile est retardé.

OUTILS

Application :

Le spalter est idéal pour des surfaces moyennes ou grande. L'application peut aussi se faire au chiffon pour les petites surfaces.

Essuyage :

Chiffon propre et non pelucheux ou mèche de coton.

Nettoyage du matériel :

Savon liquide. Rinçage à l'eau chaude.

RENDEMENT

La consommation de **NOVOléo** varie suivant la nature du bois, son état de surface, sa préparation ainsi que le mode d'application choisi.

De façon générale, elle est estimée entre 8 m²/L (bois poreux) et 15 m²/L (bois fermés).

ENTRETIEN

L'entretien d'un bois huilé doit être régulier pour maintenir l'efficacité de la protection dans le temps.

Repasser régulièrement l'huile **NOVO** initialement choisie sur le bois huilé.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité. Oléobois ne peut en aucun cas être tenu pour responsable des résultats et dommages potentiels provoqués par un usage inadéquat ou éronné.

MISE EN GARDE

Le produit appliqué en excès et non essuyé peut provoquer des zones collantes néfastes au rendu esthétique.

Les chiffons imbibés d'huile peuvent s'auto-inflammer dans certaines conditions. Veiller à les mouiller avant de les jeter.

CONSEILS D'UTILISATION

S'applique sur tout type de bois.

Bien agiter avant emploi afin disperser de façon optimale le filtre anti-UV.

Appliquer par temps sec, à l'abri du soleil.

Ne pas appliquer à une température inférieure à 10°C. Faire préalablement un essai sur une partie non visible.

Sur surfaces verticales : le simple fait de bien tirer l'huile avec un spalter évitera l'opération d'essuyage.

Sur surfaces horizontales : essuyer impérativement toute l'huile de surface après absorption par le bois.

Ne pas couvrir ou ne pas déplacer d'objet lourd avant séchage complet.

Après utilisation, conserver l'huile à l'abri du soleil, de l'air et de l'humidité.

PRÉCAUTION D'EMPLOI

ATTENTION - peut entrainer une allergie cutanée - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme - Tenir hors de portée des enfants - Lire l'étiquette avant utilisation - Eviter le rejet dans l'environnement - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage - En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin -



60 imp des Millepertuis - ZI Vallée du Salaison
34740 VENDARGUES

www.oleobois.com

CONSEIL CLIENT  **N°Azur 0 811 69 02 66**

COÛT D'UN APPEL LOCAL