

OLEO'635

ENTREtenir
RÉNOVER

HUILES POUR BOIS EXTÉRIEURS

- fiche technique -



DESCRIPTION

Idéale pour l'entretien et la rénovation des bois d'extérieur : bardage, lames de terrasse, mobilier de jardin, tour de piscine, deck, etc.

Spécialement formulées pour la protection des bois utilisés en conditions extrêmes, l'huile **OLEO'635** protège les bois durablement et de façon naturelle.

La gamme **OLEO'600** est élaborée à base de composés d'origine végétale. Huiles végétales, dérivés oléagineux et adjuvants naturels ont été rigoureusement sélectionnés et retenus pour leurs très bonnes propriétés hydrophobe, siccatrice et olfactive. Formulé sans solvant pétrolier et sans COV.

La présence d'un principe anti-UV permet de protéger le bois contre l'action des rayons solaires et de conserver durablement son aspect naturel.

L'huile **OLEO'635** facilite l'entretien du bois en évitant les opérations de décapage et ponçage. Sans solvant, la protection des bois devient économique tout en respectant la santé et l'environnement.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Composition : huile de tung, huiles de lin cuites, huile de lin 1^{ère} pression à froid, esters d'huiles végétales insaturées, huile de noix, pigment anti-UV. Ne contient pas de solvant pétrolier.

Teinte : dorée.

Aspect : mat.

Odeur : boisée s'atténuant rapidement.

Densité : proche de 0,92 à 20°C.

- protège les bois d'extérieur -
- spécial conditions extrêmes -
- conserve l'aspect naturel du bois -
- assure une protection longue durée -
- améliore la stabilité dimensionnelle -
- principe pigmenté anti UV -
- matières premières renouvelables -
- pouvoir hydrophobe anti-grisaillement -
- nourrit le bois en profondeur -
- entretien facile et économique -
- ne s'écaille pas -



CONDITIONNEMENT

Bidons de 1, 2, 5, 10 litres.

Autres conditionnements : nous consulter.

GAMME OIéo'600

Existe en une seule version :

OIéo'635 pour rénovation pro+ des bois huilés dans des environnements extrêmes (*réserve aux professionnels*).

OLEO'635

- fiche technique -

MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

Le bois doit être propre, sec et sain.

Nettoyer préalablement le bois : sur bois déjà peints, cirés, vernis ou vitrifiés, éliminer toutes traces de finitions antérieures par ponçage ou décapage.

Sur bois huilés et salis, utiliser le nettoyant bois **OLEO'201/204**. Sur bois gris, utiliser le dégriseur bois **OLEO'501**.

Assainir votre bois 24h avant de le protéger avec l'assainissant bois **OLEO'301/304**

Application :

❶ **Bien agiter avant emploi pendant 1 min minimum,**
❷ Appliquer **OLEO'635** sur le bois en tirant bien à l'aide d'un spalter, ❸ Laisser pénétrer 20 minutes à l'abri de la chaleur et du soleil, ❹ **A l'exception des bardages, essuyer toute l'huile de surface** ❺ **Mouiller les chiffons avant de les jeter.**

Pour une plus grande protection du bois, une deuxième couche sera appliquée 24 heures après la première.

Séchage :

Sec au toucher en 48 heures, à coeur en 1 semaine.

OUTILS

Application :

Le spalter est idéal pour des surfaces moyennes.

Essuyage :

Chiffon propre et non pelucheux ou mèche de coton.

Nettoyage du matériel :

Savon liquide. Rinçage à l'eau chaude.

RENDEMENT

La consommation de **OLEO'635** varie suivant la nature du bois, son état de surface, sa préparation ainsi que le mode d'application choisi.

De façon générale, elle est estimée entre 8 m²/L sur bois poreux à 15 m²/L sur bois fermés.

ENTRETIEN

L'entretien d'un bois huilé doit être régulier pour maintenir l'efficacité de la protection dans le temps.

Repasser régulièrement l'huile **OLEO'635** sur le bois huilé.

MISE EN GARDE

Le produit appliqué en excès et non essuyé peut provoquer des zones collantes néfastes au rendu esthétique.

Les chiffons imbibés d'huile peuvent s'auto-inflammer dans certaines conditions. Veiller à les mouiller après utilisation.

CONSEILS D'UTILISATION

S'applique sur tout type de bois.

Bien agiter avant emploi. Appliquer par temps sec.

Ne pas appliquer à une température inférieure à 15°C.

Faire préalablement un essai sur une partie non visible.

Essuyer impérativement toute l'huile de surface après absorption par le bois. Exception : pour une application sur bardage, bien "tirer" l'huile avec un spalter vous évitera d'essuyer.

Durant le séchage complet, ne pas couvrir, ne pas déplacer d'objet lourd.

PRÉCAUTION D'EMPLOI

DANGER - Peut provoquer une allergie cutanée - Provoque une sévère irritation des yeux - Très toxique pour les organismes aquatiques - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme - Eviter de respirer les brouillards - Se laver ... soigneusement après manipulation - Eviter le rejet dans l'environnement - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.



60 imp des Millepertuis - ZI Vallée du Salaison
34740 VENDARGUES
www.oleobois.com

CONSEIL CLIENT  N° Azur 0 811 69 02 66

COUT D'UN APPEL LOCAL

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité. Oléobois ne peut en aucun cas être tenu pour responsable des résultats et dommages potentiels provoqués par un usage inadéquat ou éronné.