

HUILES A EFFET *perlant* POUR BOIS INTÉRIEURS

### - fiche technique -



#### DESCRIPTION

Idéales pour conserver l'éclat et protéger les bois d'intérieur : mobilier, lambris, parquets, objets, plans de travail, cuisines et salles de bains.

Spécialement formulées pour la protection des bois exposés à l'usure et à l'eau, les huiles **PERLOléo** protègent les bois durablement et de façon naturelle.

La gamme **PERLOléo** est élaborée à base de composés d'origine renouvelable. Huiles végétales, dérivés oléagineux et adjuvants naturels ont été rigoureusement sélectionnés et retenus pour leurs très bonnes propriétés hydrophobe, siccativ, olfactive et durcissante. Les huiles **OLEOBOIS** sont formulées sans solvant (pétrolier ou terpénique) ni C.O.V.

Le caractère hautement hydrophobe des formulations procure un effet perlant et protège contre l'apparition des taches à la surface des bois.

Les huiles **PERLOléo** facilitent l'entretien du bois en évitant les opérations de décapage et ponçage. Naturelle et sans solvant, la protection des bois devient économique tout en respectant la santé et l'environnement. Les huiles **PERLOléo** sont conformes à la norme jouet EN71-3.

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Composition : huile de lin première pression à froid, huile de bois de chine, esters d'huiles végétales insaturées, standolies, huiles de lin cuites, eau\*\*, pigment\*, émulsifiant végétal\*\*. (*versions \*color, \*premium*)

*La proportion des composés varient selon la version choisie.*

Aspect : naturel ou teinté / rendu mat ou satiné.

Odeur : boisée s'atténuant rapidement.

Densité : de 0,92 à 0,94 (à 20°C)

- protège les bois d'intérieur -
- conserve l'aspect naturel du bois -
- assure une protection longue durée -
- améliore la stabilité dimensionnelle -
- procure un effet perlant et imperméabilisant -
- matières premières renouvelables -
- nourrit le bois en profondeur -
- entretien facile et économique -
- ne s'écaille pas -
- formulé sans solvant ni COV -



#### CONDITIONNEMENT

Bidons de 0,5, 1, 2, 5 litres.

Autres conditionnements : nous consulter.

#### GAMME PERL'OLEO

Existe en différentes versions :

**PERLOléo Classic** ou **Color** pour mobilier, lambris, portes, fenêtres, objets tournés.

**PERLOléo Plan de travail** pour tables et plans de travail, pièces humides.

**PERLOléo Parquet** pour les sols d'intérieur en bois.

**PERLOléo Premium** à utiliser avec les pâtes pigmentaires **OLEOColor** pour composer soit-même sa teinte et décorer les bois d'intérieur.

## - fiche technique -

### MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

**Le bois doit être nu, propre, sec et sain.**

Nettoyer préalablement le bois : sur bois déjà peints, cirés, vernis ou vitrifiés, éliminer toutes traces de finitions antérieures par ponçage ou décapage.

Sur bois gras, huilés ou salis, utiliser le nettoyant déhuileur bois **OLEO'201** (ou **OLEO'204**).

Sur bois gris ou tachés, utiliser le dégriseur bois **Oléo'501** ou l'éclaircisseur détachant **LUM'Oléo**.

Application :

- ① **Bien agiter avant emploi.**
- ② Appliquer **PERLOléo** sur le bois à l'aide d'un pinceau,
- ③ Laisser pénétrer 20 minutes à l'abri du soleil,
- ④ **Essuyer toute l'huile de surface** avec un chiffon sec
- ⑤ **Mouiller les chiffons avant de les jeter,**
- ⑥ Appliquer **une seconde passe** 12 heures minimum après la première.

Séchage :

Sec au toucher en 24h, à coeur en 1 semaine.

Sur bois tanniques, le séchage de l'huile est retardé.

### OUTILS

Application :

Le spalter est idéal pour des surfaces importantes, l'application peut aussi se faire au chiffon pour les petites surfaces.

Essuyage :

Chiffon propre, sec et non pelucheux ou mèche de coton.

Nettoyage du matériel :

Savon liquide. Rinçage à l'eau chaude.

### RENDEMENT

La consommation de **PERLOléo** varie suivant la nature du bois, son état de surface, sa préparation ainsi que le mode d'application choisi.

De façon générale, elle est estimée entre 8 m<sup>2</sup>/L (bois poreux) et 15 m<sup>2</sup>/L (bois fermés).

### ENTRETIEN

L'entretien d'un bois huilé doit être régulier pour maintenir l'efficacité de la protection dans le temps.

Repasser régulièrement l'huile **PERLOléo** initialement choisie, ou de la cire **WAXOléo**.

### MISE EN GARDE

**Le produit appliqué en excès et non essuyé peut provoquer des zones collantes néfastes au rendu esthétique.**

**Les chiffons imbibés d'huile peuvent s'auto-inflammer dans certaines conditions. Veiller à les mouiller après utilisation.**

### CONSEILS D'UTILISATION

S'applique sur tout type de bois.

Bien agiter avant emploi.

Appliquer par temps sec, à l'abri du soleil.

Ne pas appliquer à une température inférieure à 10°C.

Faire préalablement un essai sur une partie non visible. Le résultat final est très dépendant de la nature, de la coupe et la finition du bois.

Utiliser de préférence un primaire de type **PRIMOléo** ou **OLEO'101** avant application des huiles **PERLO**.

Ne pas couvrir, ne pas déplacer d'objet lourd avant séchage complet.

En entretien courant, l'utilisation de la cire **WAXOléo** donnera un aspect satiné à votre parquet.

Après utilisation, conserver l'huile à l'abri du soleil, de l'air et du gel.

### PRÉCAUTION D'EMPLOI

- éviter le contact avec les yeux.

- Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.



60 imp des Millepertuis - ZI Vallée du Salaison

34740 VENDARGUES

[www.oleobois.com](http://www.oleobois.com)

CONSEIL CLIENT ☎ N°Azur 0 811 69 02 66

COÛT D'UN APPEL LOCAL