

**Nettoie et préserve  
l'aspect d'origine  
du sol, sans laisser  
de traces**

**Rinçage inutile**



**Parquets vitrifiés  
et parquets huilés**



**Convient également  
pour sols stratifiés  
ou mélaminés  
et sols plastiques**



**Idéal pour  
le nettoyage fréquent**



**Non glissant**



# Lagoon®



## DESTINATION ET PRÉSENTATION

- LAGOON® BLANCHON permet le nettoyage courant sans odeur de la plupart des sols en bois, en particulier : parquets vitrifiés traditionnels, parquets huilés, parquets pré-vernissés ou pré-huilés à pose flottante, etc.
  - LAGOON® peut également être utilisé sur sols stratifiés, sols mélaminés, sols plastiques.
  - Recommandé pour les nettoyages fréquents, LAGOON® nettoie efficacement et préserve l'aspect d'origine du sol.
  - Riche en éléments détergents de nouvelle technologie, il évite le rinçage et ne laisse aucune trace.
- N.B. :** LAGOON® ne doit pas être utilisé sur parquets et planchers cirés.

## PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Si nécessaire, dépoussiérer préalablement le sol (aspirateur, balai).
- Bien agiter le flacon avant l'utilisation.

## MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

- Pulvériser LAGOON® sur une partie du sol, nettoyer avec le balai microfibre (ou un balai-éponge, une serpillière, etc.). Il est important de toujours travailler avec du matériel propre, bien essoré et non ruisselant pour ne pas mouiller excessivement le parquet.
- Poursuivre de même sur le reste de la pièce.

**N.B. :** on peut aussi pulvériser LAGOON® sur la microfibre ; dans ce cas, réimprégner régulièrement le matériel tout au long du travail.

- Lorsque nécessaire, la microfibre peut être lavée en machine.
- Inutile de rincer. Laisser sécher.

**N.B. :** pour restaurer l'aspect de surface d'un vitrificateur terni, utiliser périodiquement les RÉNOVATEURS BLANCHON SATINÉ (métallisant pour surfaces satinées ou brillantes) ou MAT (pour surfaces mates, aspects "cire naturel" ou "bois brut"), parfaitement compatibles avec LAGOON®.

## SÉCHAGE ET MISE EN SERVICE

- Séchage : 10 minutes.
- Remise en service des locaux : dès la fin du séchage.

## RENDEMENT

- 200 m<sup>2</sup> pour 1/2 litre, environ.

**Blanchon**

## DONNÉES TECHNIQUES

DESTINATION	ENTRETIEN DES PARQUETS VITRIFIÉS
TYPE DE MATIÈRES ACTIVES	Tensioactifs, sans silicones
CLASSIFICATION AFNOR	Sans objet
DENSITÉ	1,00 (à 20°, selon NF T 30020)
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Se reporter à la Fiches de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur <a href="http://www.blanchon.com">www.blanchon.com</a> ou sur <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a> )
SÉCHAGE	10 minutes environ
STOCKAGE	Stocker à l'abri du gel (attention au stockage dans les véhicules)

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée en Décembre 2017.

Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

50, 8<sup>ème</sup> Rue - CS 60019  
69800 SAINT-PRIEST CEDEX  
Tél. 04 72 89 06 06 - Fax : 04 37 54 24 21  
Export Lines: Tél. : + 33 (0) 472 89 06 09  
Fax : + 33 (0) 472 89 06 02

The logo for Blanchon, featuring the brand name in white, bold, sans-serif font on a dark blue rectangular background with a green leaf-like shape at the bottom right corner.

BLANCHON SAS - Société par Actions Simplifiée au capital de 4 258 258 €  
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z

e-mail : [blanchon@blanchon.com](mailto:blanchon@blanchon.com) - Site internet : [www.blanchon.com](http://www.blanchon.com)